

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Nástěnná svítidla s tmavě šedým hliníkovým pouzdem, krytím IP65, skleněným difuzorem a patičí GU10



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita výběru světelného zdroje díky patiči GU10
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Dostupné možnosti s PIR detektorem pohybu a senzorem denního světla
- Nepřímé osvětlení
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Skleněný nebo PMMA difuzor
- Antracitová barva pouzdra


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	65,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	176,00 mm
Váha výrobku	610,00 g



ENDURA CLASSIC IVE W GU10
IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	GU10

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 2 x 7W LED
Počet svítidel	2
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	Endura Itys and Ive
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	Endura Classic IP65
	Declarations Of Conformity UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854183065	Folding box 1	78 mm x 115 mm x 188 mm	662.00 g	1.69 dm ³
4099854183072	Shipping box 4	250 mm x 180 mm x 220 mm	2887.00 g	9.90 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.