



KATALOG VÝROBKŮ PRO ENERGETIKU

CWS

NÁTRUBKY POD IZOLÁTORY |
KRYTY SVODOVÝCH A VÝVODOVÝCH TRUBEK |
KRYTY DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ |

CWS s.r.o., Nádražní 4, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika
E-mail: cws@cws.cz, Tel.: +420 602 725 595

WWW.CWS.CZ





Plastové nátrubky pod izolátory představují moderní a efektivní řešení pro montáž keramických izolátorů na kovové roubíky. Tyto nátrubky jsou navrženy s ohledem na jednoduchou instalaci a maximální spolehlivost, čímž nahrazují tradiční metody montáže pomocí pakování konopí. Jsou vyráběny ve dvou verzích, a to pro roubíky s průměrem 16 mm a 20 mm, aby vyhovovaly širokému spektru potřeb a aplikací. Nátrubky pod izolátor jsou UV stabilní a garantujeme UV stabilitu po dobu 10 let.



- Montážní závitové pouzdro:** Každý nátrubek je vybaven závitovým pouzdrem, které umožňuje snadnou a pevnou montáž izolátoru na kovový roubík. Tento design zajišťuje spolehlivé upevnění izolátoru a minimalizuje riziko jeho pohybu či poškození.
- Nahrazení tradičního pakování konopí:** Díky použití plastového nátrubku není již potřeba používat tradiční pakování konopí pro montáž izolátorů. To nejenže zjednodušuje proces instalace, ale také eliminuje možné problémy spojené s opotřebením a nedostatečnou těsností pakování.
- Slouží jako mezikus pro izolátor:** Nátrubky pod izolátory fungují jako mezikus mezi keramickým izolátorem a kovovým roubíkem. Tímto způsobem zajišťují stabilní a bezpečné upevnění izolátoru a chrání jej před případnými mechanickými poškozeními.
- Univerzální použití:** Navrženy pro roubíky s průměrem 16 mm a 20 mm, tyto nátrubky jsou vhodné pro široké spektrum aplikací v elektrických distribučních sítích, transformátorech a dalších zařízeních.
- UV stabilita:** Tento výrobek je UV stabilní a garantujeme jeho UV stabilitu po dobu 10 let.

- Plastové nátrubky pod izolátor s průměrem 16 mm:** Ideální volba pro montáž izolátorů na roubíky s průměrem 16 mm. Poskytuje spolehlivé a pevné upevnění izolátoru a minimalizuje riziko jeho pohybu.
- Plastové nátrubky pod izolátor s průměrem 20 mm:** Navržen pro roubíky s průměrem 20 mm. Tento nátrubek poskytuje stejně spolehlivou ochranu a upevnění izolátoru, ale pro širší spektrum aplikací.

Naše plastové nátrubky pod izolátory jsou klíčovým prvkem pro bezpečnou a spolehlivou instalaci keramických izolátorů v elektrických sítích. Snažíme se neustále inovovat a zlepšovat naše produkty, aby vyhovovaly nejnáročnějším požadavkům zákazníků. Investujte do kvality a spolehlivosti s našimi nátrubky, které vám poskytnou dlouhodobou ochranu a bezpečnost. Naše výrobky pro energetiku odebírají velké energetické společnosti z České a Slovenské republiky. Všechny tyto výrobky jsou dle standardu ČEZu.

KRYTY SVODOVÝCH A VÝVODOVÝCH TRUBEK



Kryty svodových a vývodových trubek představují inovativní řešení pro ochranu svislých trubek při vyvedených kabelech u trafostanic či střešních svodů. Speciálně navržené pro trubky s průměrem od 50 do 63 mm a 75 až 90 mm, tyto kryty přinášejí účinnou ochranu a bezpečnost. Kryty svodových a vývodových trubek jsou UV stabilní a garantujeme UV stabilitu po dobu 10 let



- Zamezení proti zatékání vody:** Konstruovány jsou s cílem minimalizovat riziko pronikání vody do chráničky a následně do rozvodné skříně. To zajišťuje spolehlivou ochranu elektrických zařízení před poškozením způsobeným vlhkostí.
- Snadná montáž:** Navrženy s ohledem na jednoduchou instalaci, což ušetří čas i náklady při instalaci. Montážní proces je intuitivní a není potřeba žádného specializovaného nářadí.
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům:** Vyrobeny z kvalitního materiálu s vysokou odolností vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Tím se zajišťuje dlouhodobá spolehlivost a trvanlivost krytu i při extrémních podmínkách.
- Nerezový upevňovací prvek:** Každý kryt je vybaven nerezovým upevňovacím prvkem, což zvyšuje jeho odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. To zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení krytu na svodovou či vývodovou trubku.
- Garantovaná životnost:** S garancí životnosti 30 let poskytujeme zákazníkům jistotu dlouhodobého a spolehlivého výkonu. Díky pečlivému zpracování a výběru materiálů jsou naše kryty svodových a vývodových trubek investicí do budoucnosti.
- UV stabilita:** Tento výrobek je UV stabilní a garantujeme jeho UV stabilitu po dobu 10 let. Ke krytům svodových a vývodových trubek dodáváme také UV stabilní trubky.

- Pro průměr trubek 50-63 mm:** Ideální volba pro svodové a vývodové trubky s průměrem v rozmezí od 50 do 63 mm. Poskytuje efektivní ochranu a zabraňuje pronikání vody do elektrických zařízení.
- Pro průměr trubek 75-90 mm:** Navržen pro větší průměry trubek, konkrétně od 75 do 90 mm, tento kryt je ideální volbou pro širší spektrum aplikací, které vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy a zatékáním vody.

Naše kryty svodových a vývodových trubek jsou nezbytnou součástí infrastruktury elektrických systémů, které poskytují spolehlivou ochranu a bezpečnost ve všech podmínkách. Investujte do kvality a spolehlivosti s našimi kryty, které splní vaše nejnáročnější požadavky. Naše výrobky pro energetiku odebírají velké energetické společnosti z České a Slovenské republiky. Všechny tyto výrobky jsou dle standardu ČEZU.

KRYTY DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ



Kryty dřevěných sloupů představují efektivní řešení pro ochranu vrcholu sloupu proti zatékání vody a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Speciálně navrženy pro sloupy s průměrem o 190 mm a 220 mm, tyto kryty nabízejí spolehlivou ochranu a trvanlivost. Kryty dřevěných sloupů jsou UV stabilní a garantujeme UV stabilitu po dobu 10 let.



VLASTNOSTI:

- Ochrana proti zatékání vody:** Konstruovány jsou s cílem minimalizovat riziko pronikání vody do vrcholu dřevěného sloupu, což zabraňuje poškození a prodlužuje životnost sloupu.
- Odolnost proti povětrnostním vlivům:** Vyrobeny z kvalitního materiálu s vysokou odolností vůči slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším nepříznivým povětrnostním podmínkám. To zajišťuje, že kryty vydrží extrémní podmínky a poskytnou dlouhodobou ochranu.
- Snadná montáž:** Navrženy s ohledem na jednoduchou instalaci, což umožňuje rychlou a snadnou úpravu sloupu. Montážní proces nevyžaduje žádné specializované nářadí a může být proveden bezprostředně po dodání.
- Dlouhá životnost:** S důrazem na kvalitu a odolnost materiálu jsou naše kryty dřevěných sloupů navrženy tak, aby vydržely dlouhá léta bez potřeby výměny nebo údržby.
- UV stabilita:** Tento výrobek je UV stabilní a garantujeme jeho UV stabilitu po dobu 10 let.

DVĚ VELIKOSTI:

- Pro průměr sloupu 190 mm:** Ideální volba pro dřevěné sloupy s průměrem 190 mm. Poskytuje spolehlivou ochranu proti zatékání vody a zajišťuje dlouhou životnost sloupu.
- Pro průměr sloupu 220 mm:** Navržen pro širší dřevěné sloupy s průměrem 220 mm, tento kryt poskytuje stejně efektivní ochranu a je vhodný pro širší spektrum aplikací.

Naše kryty dřevěných sloupů jsou nezbytnou součástí infrastruktury elektrických systémů, které poskytují spolehlivou ochranu a bezpečnost ve všech podmínkách. Naše výrobky pro energetiku odebírají velké energetické společnosti z České a Slovenské republiky. Všechny tyto výrobky jsou dle standardu ČEZu.

**Naše výrobky pro energetiku
jsou vyráběny dle produktových
standardů evropských energetických
společností.**

Naše společnost je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tato certifikace zajišťuje, že výrobky jsou vyráběny v souladu s kvalitativními předpisy, které tato norma vyžaduje. K výrobě našich produktů používáme z převážné míry recyklované plastové materiály v kvalitě, která v dané oblasti použití plně nahrazuje primární materiál. Použití recyklovaného materiálu pro výrobu nových produktů značně šetří dopady na životní prostředí. Zpracování jedné tuny recyklovaného vstupního materiálu sníží emise o 2 tuny CO₂ oproti použití primárního materiálu. V CWS velmi dbáme na ochranu životního prostředí a snažíme se tedy našim klientům nabízet převážně výrobky z recyklovaného materiálu a tím snížit ekologickou zátěž.

CWS



KONTAKTY



Česká republika

CWS s.r.o.
Nádražní 4
584 01 Ledec nad Sázavou
Česká republika

Tel.: +420 725 037 152
Tel.: +420 602 725 595

E-mail: cws@cws.cz

WWW.CWS.CZ



ISO: 9001:2016