

5 ZÁVĚSNÉ BOXY POWERBOX

5 POWERBOX



1

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb3006	1x 230 V / 16 A / 3p 2x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb400	2x 230 V / 16 A / 3p 2x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



4



5

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb4006	2x 230 V / 16 A / 3p 2x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



6

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb584	3x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN60670-22



7



8

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb5846	3x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 3x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN60670-22



9



10