

Zásuvkové krabice PowerBOX IP54 / IP65 | HangingBOX Cabled industrial boxes IP54 / IP65

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb085	1x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 32 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb0856	1x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 32 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000
Stupeň krytí: IP65
Normy: IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb185	2x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 32 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000
Stupeň krytí: IP54
Normy: IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb1856	2x 230 V / 16 A / 3p 1x 400 V / 32 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000
Stupeň krytí: IP65
Normy: IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
pb300	1x 230 V / 16 A / 3p 2x 400 V / 16 A / 5p	5x 1,5 - 6 mm ²

- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm²
- Bez jištění (nutno jistit přívodní kabel)



Rozměry	(mm)
Výška	225
Šířka	145
Hloubka	107

Použité pouzdro: 28000
Stupeň krytí: IP54
Normy: EN60670-22