

6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



1

Zásuvkové skříně v kovovém sloupku | Distribution enclosures for construction sites and mobile enclosure

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v310ES	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	1265
Šířka	340
Hloubka	310

Materiál: Práškově lakovaná ocel

Barva: RAL 7040

Počet modulů: 12

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



2



3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v340ES	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	1265
Šířka	340
Hloubka	310

Materiál: Práškově lakovaná ocel

Barva: RAL 7040

Počet modulů: 12

Stupeň krytí: IP54

Normy: IEC 61439-4



4



5

Obj. č.	Popis
7410	Prázdný kovový energetický sloupek má montážní desku s předvrtanými otvory se závitovými maticemi M6. Montážní deska je vhodná pro pouzdra AcquaCOMBI 3958, 3959, FlatBOX 5813 a nabíjecí stanice Eleman ORBIS VIARIS UNI . Spodní kotvicí deska má s otvory 4xM10 pro ukotvení na pevnou zemní desku.



Rozměry	(mm)
Výška	1265
Šířka	340
Hloubka	310

Materiál: Práškově lakovaná ocel

Barva: RAL 7040



6



7



8



9



10