



**popis výrobku:** určeny pro zvětšení montážní hloubky o 6 nebo 10 mm u krabic, které byly při montáži zapuštěny pod úroveň omítky nebo obkladů  
možné použití pro spojené nebo vícenásobné krabice s roztečí 71 mm  
pro krabice KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903, KP 67/2, KP 67/3, KP 68/2, KP 68, KPR 68, KP 64/2, KP 64/3, KP 64/4, KP 64/5, KUH 1

**materiál:** PVC

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**hmotnost:** 4 g (NR 68/6); 7 g (NR 68/10)

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090

NR 68/6\_ZB - 10 ks rámečků zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 750 ks rámečků v kartonu

NR 68/10\_ZB - 10 ks rámečků zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 420 ks rámečků v kartonu