



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/44

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Photobiological safety according to EN 62471	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Typ All-in	All-in, Multi Color Temperature
Včetně předřadníku	Ano	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LED	Vstupní napětí	220 až 240 V
Vrstva	Hodnota	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Záruční lhůta	3 roky	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelně technické		Náběhový proud	4,92 A
Světelný tok	2 000 lm	Spotřeba energie	19 W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 4000 6500 K	Účinník (zlomek)	0.9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W	Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
Index podání barev (CRI)	80	Počet produktů pro MCB (16A typ B)	55
Barva světelného zdroje	Volitelná chromatičnost	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°	Celkové harmonické zkreslení	30 %
Divergence světelného paprsku svítidla	110°		
Jednotné hodnocení oslnění CEN	28		

Ledinaire SlimDownlight

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	225 mm
Celková šířka	225 mm
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	225 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 225 x 225 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Celková hmotnost (kus)	0,365 kg

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,7
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5


Životnost (podle IEC)

Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65
---	-----

Označení a balení



Objednací název produktu	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Celý název výrobku	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Full EOC	871951446445200
Objednací kód	46445200
Číslo materiálu (12NC)	929003251432
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514464452
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464469

Rozměrové výkresy



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrické údaje



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

