



... nouzové a orientační.

POUŽITÍ

Samostatné svítidlo pro trvalé nebo netrvale označení únikových cest a určení směru úniku a usnadnění jejich rychlého rozpoznání a použití. Nástěnné samostatné svítidlo pro trvalé nebo netrvale označení únikových cest a určení směru úniku. Klíčový prvek bezpečnostních systémů ve veřejných i soukromých prostorách. Jeho hlavním účelem je zajistit viditelně označenou cestu úniku v případě výpadku elektrického proudu a předejít panice. Bezpečně a efektivně evakuovat danou oblast.

Široké příslušenství, které je součástí balení, umožňuje pět různých způsobů upevnění:

- Závěsné svítidlo
- Stropní svítidlo
- Nástěnné svítidlo (podélná / příčná montáž)
- Zápustné svítidlo


POUŽITÍ:

Veřejné budovy, kancelářské budovy a obchodní centra, průmyslové objekty, zdravotnická zařízení, bytové domy.

VÝHODY

- Nouzový modul 3h
- LiFePO4 baterie s autotestem (M3hAt) nebo DALI (M3hDA)
- LED indikátor provozního stavu
- Elektronická ochrana proti úplnému vybití, přebíjení a teplotní management
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i netrvale nouzové (SE) osvětlení

- Krytí svítidla IP20
- Vysoká teplotní odolnost v rozsahu $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $t_a = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Izolace: třída II




EMPUSA



TECHNICKÝ POPIS

- Rozpoznávací vzdálenost: 24 m
- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: ta 40°C
- Nabíjení: max. 24 hod
- CRI → 80: 6500 K
- Elektro vybavení: nouzový set 3 hod
- Nouzový světelný tok: 50 lm
- Difuzor: čiré plexisklo, UV stabilní
- Základna: bílý polykarbonát
- Piktogram: univerzální příslušenství pro jednostranné a dvoustranné použití



Kód	Typ	Doba osvětlení [hod.]	Spotřeba v režimu osvětlení [W]	Typ baterie	Doba nabíjení [hod.]	Hmotnost netto [kg]
Difuzor z čirého plexiskla - nouzový záložní zdroj pro trvalé (SA) i netrválé (SE) osvětlení						
12274	EMPUSA M3hAt	3	3	LiFePO4	24	0,85
12275	EMPUSA M3hDA	3	5	LiFePO4	24	0,85

LEGENDA

M3hAt – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro trvalé (SA) i netrválé (SE) osvětlení a autotestem

M3hDA – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro trvalé (SA) i netrválé (SE) osvětlení s DALI-2 ovládáním

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- Přímo na strop (2x hmoždinka a 2x šroubek)
- Zápustná montáž do stropního podhledu
- Podélná montáž na stěnu
- Příčná montáž na stěnu
- Závěsná montáž



PŘÍSLUŠENSTVÍ EMPUSA

součástí základního balení

