



ISIS P3 PM-M

LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NK3HST NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM-M

Kód produktu: ISI60444

Typ: LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NK3HST NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 100 cm.



Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	3910 lm
Světelný tok zdroje	4440 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*



Logistická data

EAN	8591728153281
Hmotnost NTTO	3.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.109 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20602	PM3-M	bílá		