



TITAN L2

LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN L2

Kód produktu: TIT66800

Typ: LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	115 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	2580 lm
Světelný tok zdroje	3910 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data

EAN	8591728161149
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.4 m
Balení 1 délka	0.4 m
Balení 1 výška	0.19 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá		