



Základní popis

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400...630 A at 35 °C
Typ ochrany	Circuit breaker : NSX630
Součást výrobku	Circuit breaker to be ordered separately
Montáž	Plug-in with auto-clamping system
Počet pólu vývodu	3L+PEN

Doplňky

Použití zařízení	Vysoce výkoný rozvod
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Cable clamp terminal - ISO70 - cable : 300 mm ² (x2) - for L/N Cable clamp terminal - ISO70 - cable : 150 mm ² (x1) - for PE
Boční otevírání dveří	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Barva	Bílá RAL 9001
Šířka	838 mm
Hloubka	520 mm
Výška	550 mm
Hmotnost přístroje	46 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TN-C
---------------------	------

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262