



DELIA L3

LED-1L20E1050ZLN94/PC24/L100 B DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L3

Kód produktu: DEL68933

Typ: LED-1L20E1050ZLN94/PC24/L100 B DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	21 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	35 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	5330 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data

EAN	8591728160715
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.49 m
Balení 1 délka	0.49 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá		