



## LINA 3

---

LED-1L14E500K64/037 NK3HST HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## LINA 3

Kód produktu: LIN67968


Typ: LED-1L14E500K64/037 NK3HST HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST + senzor |
| Typ montáže       | přisazené                             |
| Materiál základny | ocel                                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL           |
| Barva základny    | bílá Ral9003                          |
| Barva stínidla    | bílá                                  |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                           |
| Šířka             | 320 mm                                |
| Délka             | 320 mm                                |
| Výška             | 115 mm                                |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                                |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                               |
| Rázová pevnost    | IK01                                  |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                     |




### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1410 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2080 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728158811        |
| Hmotnost NTT0  | 3.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.355 m              |
| Balení 1 délka | 0.375 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20014        | 037   | bílá  |  A 3D perspective drawing of a white, L-shaped shelf bracket. It has a flat base and a vertical support, forming a right-angled corner. The edges are slightly rounded. |         |