



ELSA 5

LED-1L19E500BT16/626 NK3HST 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 5

Kód produktu: ELS72516

Typ: LED-1L19E500BT16/626 NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	92 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2610 lm
Světelný tok zdroje	4020 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728150921
Hmotnost NTT0	7.5 Kg
Hmotnost BTTO	8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.036 m ³
Balení 1 šířka	0.495 m
Balení 1 délka	0.515 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33509	B16/BP B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20103	626	bílá		