



Montážní otvor ø30mm
Krytí IP65; DIN lišta IP20
Maximální proudový odběr 50mA DC
Maximální proudový odběr 90mA AC
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

* Externí transformátor na DIN lištu

Mounting diameter ø30mm
Waterproof IP65; DIN rail IP20
Maximal current consumption 50mA DC
Maximal current consumption 90mA AC
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C

* External DIN rail transformer

Montageloch ø30mm
Wasserdicht IP65; DIN-Schiene IP20
Max. derzeitiger Verbrauch 50mA DC
Max. derzeitiger Verbrauch 90mA AC
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

* Externer DIN Schienentrafo

Typ / Type / Typ	Typ displeje Display type Anzeigetyp	Měřicí rozsah Measuring range Messbereich	Provedení Design Design	Barva Colour Farbe	Napětí Voltage Spannung	
QMD-05 ø36 mm QMD-05-Q 34x34 mm M30 x 1,5 22 mm 60 mm 73 mm 90 mm 62 mm 46 mm 36 mm Vstupní svorky Input terminals Eingangsanschlüsse Napájecí svorky Power terminals Stromanschlüsse (~ IN1) (+; ~ 12V, 24V) max. 300VAC (~ IN2) (~; ~ GND) Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm	3 místný 3 digit 3 stelling	05-F 0 - 200Hz	Q DIN	R G B	12V 24V * 230V	AC DC AC

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	QMD-05-F-Q-R-12V-DC
QMD-05-F-Q-R-12V-DC	

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform