

SUS-03-T SUS-03-T-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1	LED 2	LED 3	Napětí Voltage Spannung		Test Test Testen
		Barva Colour Farbe	Barva Colour Farbe	Barva Colour Farbe			
Rozteč mezi montážními otvory min. 30mm Spacing between mounting holes min. 30mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 30mm	●	R	R	R	12V	AC DC	ne
	■ -Q	G	G	G	24V		no
		B	B	B	48V		nein
		Y	Y	Y	60V		ano
		W	W	W	110V		yes
		O	O	O	125V		ja
					220V		
					230V		
					jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-03-T-R/G/O-110V-DC
SUS-03-T	- R / G / O - 110V - DC -

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform