

# Kanlux

## Kanlux DASTEN

Série Kanlux DASTEN jsou inovativní zahradní svítidla inspirovaná oblíbenými sloupky DASTO. Jedná se o unikátní řešení v podobě prvního

nástěnného svítidla na trhu s výměnným zdrojem světla a vestavěnou zásuvkou 230V.

Série DASTEN zahrnuje nástěnná svítidla a sloupky ve třech různých výškách, dostupné ve verzích s francouzskou objímkou, Schuko nebo bez objímek.

Svítidla se vyznačují módním čtvercovým tvarem a stylovou černou barvou, která dokonale ladí s mléčným stínidlem.

Díky výměnnému světelnému

zdroji G9 s maximálním výkonem 11W rozhoduje o barvě a výkonu světla uživatel, což zajišťuje plnou flexibilitu při osvětlení zahrady.

Svítidla DASTEN jsou vyrobená z hliníku a polykarbonátu (PC) a mají krytí IP44, díky čemuž jsou odolná vůči povětrnostním vlivům.

- Maximální výška světelného zdroje 51mm
- F SO - zásuvka francouzského typu (typ E), S SO - zásuvka typu Schuko (typ F)



|                |        |             |          |  |              |  |
|----------------|--------|-------------|----------|--|--------------|--|
| <br>220-240 AC | <br>50 |             |          |  | <br>IP<br>44 |  |
| <br>-20+35     |        | <br>0,5-1,5 | <br>0,5m |  |              |  |
|                |        |             |          |  |              |  |





## DASTEN EL16 B



|                    |                       |        |     |    |       |       |
|--------------------|-----------------------|--------|-----|----|-------|-------|
| DASTEN EL16 B      | <a href="#">38760</a> | max 11 | LED | G9 | černá |       |
| DASTEN EL16 F SO B | <a href="#">38761</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ E |
| DASTEN 30 B        | <a href="#">38762</a> | max 11 | LED | G9 | černá |       |
| DASTEN 30 F SO B   | <a href="#">38763</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ E |
| DASTEN 50 B        | <a href="#">38764</a> | max 11 | LED | G9 | černá |       |
| DASTEN 50 F SO B   | <a href="#">38765</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ E |
| DASTEN 80 B        | <a href="#">38766</a> | max 11 | LED | G9 | černá |       |
| DASTEN 80 F SO B   | <a href="#">38767</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ E |
| DASTEN EL16 S SO B | <a href="#">38768</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ F |
| DASTEN 30 S SO B   | <a href="#">38769</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ F |
| DASTEN 50 S SO B   | <a href="#">38770</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ F |
| DASTEN 80 S SO B   | <a href="#">38771</a> | max 11 | LED | G9 | černá | typ F |



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Dokument vytvořen: 09.03.2025, 10:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

