

# Kanlux

## Kanlux LED STRIP LCOB 24V

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napájecím bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




24V




LCOB 10W/M 24 IP00-WW

|              |         |              |          |                  |            |
|--------------|---------|--------------|----------|------------------|------------|
| <br>24 DC    | <br>III | <br>Ra<br>90 | <br>Hg   | <br>COB          | <br>≥30000 |
| <br>30000    |         | <br>0,1m     | <br>5÷25 | <br>360°<br>Φuse | <br>CE     |
| <br>UK<br>CA |         |              |          |                  |            |



**IP**

|                       |                       |          |          |      |    |       |   |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------|------|----|-------|---|
| LCOB 10W/M 24 IP00-WW | <a href="#">33351</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=460 | 3000 | 00 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 24 IP65-WW | <a href="#">33352</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=430 | 3000 | 65 | 5000  | G |
| LCOB 10W/M 24 IP00-CW | <a href="#">33353</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=525 | 6500 | 00 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 24 IP65-CW | <a href="#">33354</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=500 | 6500 | 65 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 24 IP00-NW | <a href="#">33368</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=500 | 4000 | 00 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 24 IP65-NW | <a href="#">33369</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=460 | 4000 | 65 | 5000  | F |
| LCOBB 10W/M 24IP00-WW | <a href="#">38432</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=460 | 3000 | 00 | 25000 | F |
| LCOBB 10W/M 24IP00-NW | <a href="#">38433</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=500 | 4000 | 00 | 25000 | F |
| LCOBB 10W/M 24IP00-CW | <a href="#">38434</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=525 | 6500 | 00 | 25000 | F |
| LCOBC 10W/M 24IP00-WW | <a href="#">38906</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=460 | 3000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 10W/M 24IP00-NW | <a href="#">38907</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=500 | 4000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 10W/M 24IP00-CW | <a href="#">38908</a> | 0,5m = 5 | 0,5m=525 | 6500 | 00 | 50000 | F |



LCOB 10W/M 24 IP00




LCOB 10W/M 24 IP65




LCOBB 10W/M 24IP00




LCOBC 10W/M 24IP00




LCOB 10W/M 24 IP00



LCOB 10W/M 24 IP65



LCOBB 10W/M 24IP00



LCOBC 10W/M 24IP00

## Příslušenství

**38472**                      CON P 8                      LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470**                      CON P 8 CP                      LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471**                      CON P 8 CPC                      LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473**                      CON P 8 L                      LED band connector, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 20.03.2025, 11:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)