

## 38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem

5905339380340



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejenže osvětlí vaše prostory, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Tato všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavení barvy a intenzity světla, což vám umožní vytvořit atmosféru ideální pro každou příležitost. Navíc noční režim svícení poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální do ložnice nebo chodby. Co víc, Kanlux PLAVE má vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je velmi snadné díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání svítidla. Pokud to stále nestačí, zvolte verzi Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a měňte barvu světla podle své nálady.

Kanlux PLAVE je šetrná k vašemu rozpočtu, při plném světelném výkonu a maximálních otáčkách ventilátoru spotřebuje maximálně asi 60W.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá/bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vestavěné ovládání jasu:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Ovládání:** dálkové ovládání na IR

**Časový vypínač:** ano

**Výška [mm]:** 150

**Průměr [mm]:** 485

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 48

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast


**Materiál korpusu:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Funkce nočního světla:** max 2W / max 100lm / 2700K

## 38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem



**Světelný tok svítidla [lm]** : 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]** : 3000/4000/6500/RGB

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy** : 6

**Index podání barev** : 80

**Životnost [h]** : 25000

**Počet cyklů zap/vyp** :  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]** : 150

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]** : 5÷25

**Otáčky motoru** : 980

**Typ přípojky** : šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]** : 1,5

**Akustický tlak [dB]** : max 39

**Objem průtoku vzduchu [m³/h]** : 33,6

**Příkon motoru [W]** : max 15

**Stupeň krytí IP** : 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 2

**Počet kusů v druhém balení** : 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 2

**Čistá jednotková hmotnost [g]** : 1648

**Gramáž [g]** : 2475

**Hmotnost kusu brutto [g]** : 2200

**Délka jednotkového balení [cm]** : 51

**Šířka jednotkového balení [cm]** : 15

**Výška jednotkového balení [cm]** : 51

**Hmotnost kartonu [kg]** : 4.95

**Šířka kartonu [cm]** : 31.5

**Výška kartonu [cm]** : 53

**Délka kartonu [cm]** : 52

**Objem kartonu [m³]** : 0.086814

## 38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem

