

Kanlux

Kanlux LINCEA CCT

Kanlux LINCEA jsou moderní lineární stropní svítidla s obdélníkovou konstrukcí, určená k osvětlení velkých prostor. Díky vysokému světelnému toku, dosahujícímu 5 400 lm (u 120 cm dlouhé verze), se skvěle hodí do chodeb, průchodů a výukových místností.

Svítidla Kanlux LINCEA umožňují nastavit intenzitu a barvu světla díky vestavěným spínačům. Uživatel si může snadno vybrat jeden ze tří dostupných výkonů (v každém typu svítidla) a barevnou teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavení řady LINCEA rychlospojkou navíc výrazně zjednodušuje a urychluje instalaci.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥20000	 30000	 ≤ 60° MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 40		 5÷25	 IK 08	
	 0,5÷2,5	 0,5m				



LINCEA 15-24W 07 CCT




LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	15 / 24	max 2500 / 2550 / 2600	3000/4000/6500	140	bílá
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	30 / 45	max 4800 / 4900 / 5000	3000/4000/6500	140	bílá




LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

LINCEA 15-24W 07 CCT			
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT			
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Dokument vytvořen: 26.03.2025, 06:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS