



Barva: ■ Šedá Ilustrační fotografie

Elektrické údaje	
Provozní napětí	250 VAC
Zatěžovací proud na potenciál	24 A
Výkon (max.)	0,6 W
Odolnost proti vysokým teplotám	140 K/W
Tolerance	±1%
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje	
Šířka	5,2 mm / 0.205 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,099 MJ
Hmotnost	3,1 g



Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60529

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143487115
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
2002-800/1000-663

↓