



Barva: ■ Šedá Ilustrační fotografie

Elektrické údaje	
Provozní napětí	250 VAC
Zatěžovací proud na potenciál	24 A
Výkon (max.)	0,6 W
Odolnost proti vysokým teplotám	140 K/W
Tolerance	±1%
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje	
Šířka	5,2 mm / 0.205 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,111 MJ
Hmotnost	2,9 g



Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60529

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821096320
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-800/1000-553	