



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Local coding AIC = 100, 95% CI (95.32 100.68) (Chapman 1971)	Stratified contingency table		Risk estimate
	Yes	No	
Infants	1	1	1
Children	1	1	1
Adolescents	1	1	1
Young	2	2	2
Older	3	3	3
Adults	4	4	4
Teen	5	5	5
Child	6	6	6
Infant	7	7	7
Young Adult	8	8	8
Adult	9	9	9
Child	10	10	10
Infant	11	11	11
Young Adult	12	12	12
Adult	13	13	13
Child	14	14	14
Infant	15	15	15
Young Adult	16	16	16
Adult	17	17	17
Child	18	18	18
Infant	19	19	19
Young Adult	20	20	20
Adult	21	21	21
Child	22	22	22
Infant	23	23	23
Young Adult	24	24	24
Adult	25	25	25
Child	26	26	26
Infant	27	27	27
Young Adult	28	28	28
Adult	29	29	29
Child	30	30	30
Infant	31	31	31
Young Adult	32	32	32
Adult	33	33	33
Child	34	34	34
Infant	35	35	35
Young Adult	36	36	36
Adult	37	37	37
Child	38	38	38
Infant	39	39	39
Young Adult	40	40	40
Adult	41	41	41
Child	42	42	42
Infant	43	43	43
Young Adult	44	44	44
Adult	45	45	45
Child	46	46	46
Infant	47	47	47
Young Adult	48	48	48
Adult	49	49	49
Child	50	50	50
Infant	51	51	51
Young Adult	52	52	52
Adult	53	53	53
Child	54	54	54
Infant	55	55	55
Young Adult	56	56	56
Adult	57	57	57
Child	58	58	58
Infant	59	59	59
Young Adult	60	60	60
Adult	61	61	61
Child	62	62	62
Infant	63	63	63
Young Adult	64	64	64
Adult	65	65	65
Child	66	66	66
Infant	67	67	67
Young Adult	68	68	68
Adult	69	69	69
Child	70	70	70
Infant	71	71	71
Young Adult	72	72	72
Adult	73	73	73
Child	74	74	74
Infant	75	75	75
Young Adult	76	76	76
Adult	77	77	77
Child	78	78	78
Infant	79	79	79
Young Adult	80	80	80
Adult	81	81	81
Child	82	82	82
Infant	83	83	83
Young Adult	84	84	84
Adult	85	85	85
Child	86	86	86
Infant	87	87	87
Young Adult	88	88	88
Adult	89	89	89
Child	90	90	90
Infant	91	91	91
Young Adult	92	92	92
Adult	93	93	93
Child	94	94	94
Infant	95	95	95
Young Adult	96	96	96
Adult	97	97	97
Child	98	98	98
Infant	99	99	99
Young Adult	100	100	100

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2x 16 binárních vstupů nebo výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	5 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	763 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966330083
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓