



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector Pin number	Pin Wiring	Pin number	PIC connector Signal
White	1	IN0+	4	IN01
Brown	2	IN0-	6	RTN0
Green	3	IN1+	3	IN10
Yellow	4	IN1-	5	RTN1
Grey	5	IN2+	12	IN20
Pink	6	IN2-	14	RTN2
Blue	7	IN3+	11	IN30
Red	8	IN3-	13	RTN3
Black	9	IN4+	20	IN40
Violet	10	IN4-	22	RTN4
Grey-Pink	11	IN5+	19	IN50
Red-Blue	12	IN5-	21	RTN5
White-Green	13	IN6+	28	IN60
Brown-Green	14	IN6-	30	RTN6
White-Yellow	15	IN7+	27	IN70
Yellow-Brown	16	IN7-	29	RTN7
White-Gray	17	nc	nc	nc
Gray-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Green	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-B		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Compact Logix

1756 - TBS6H/A
1756 - TBCH

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	System
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Počet pólů 2	36
Typ připojení 2	System

Fyzické údaje

Délka kabelu	5 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	756 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966528367
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Documentation

System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 