

Datový list | Obj. č.: 706-3033/203-450

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 16 binárních výstupů; Délka: 4,5 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/203-450>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 pin flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT0
Brown	2	0.1	2	OUT1
Green	3	0.2	3	OUT2
Yellow	4	0.3	4	OUT3
Grey	5	0.4	5	OUT4
Pink	6	0.5	6	OUT5
Blue	7	0.6	7	OUT6
Red	8	0.7	8	OUT7
Black	9	1.0	11	OUT8
Violet	10	1.1	12	OUT9
Grey-Pink	11	1.2	13	OUT10
Red-Blue	12	1.3	14	OUT11
White-Green	13	1.4	15	OUT12
Brown-Green	14	1.5	16	OUT13
White-Yellow	15	1.6	17	OUT14
Yellow-Brown	16	1.7	18	OUT15
White-Grey	17	+24V	9	V+
Grey-Brown	18	0V	10	V-
White-Pink	19	+24V	19	V+
Pink-Brown	20	0V	20	V-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 DQ16T(G)
-----------------------	--------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	TM3 DQ16T(G)
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	4,5 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	402,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966608434
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-3033/203-450

↓

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB	↓