

Datový list | Obj. č.: 706-2500/407-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 analogových vstupů, proud; Délka 1 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2500/407-100>



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Pin number	25 pins Sub-D connector		Pin number	Signal
		Wiring	Wiring		
White	1	IN0+	22	UD+	
Brown	2	IN0-	22	UD-	
Green	3	IN1+	24	U1+	
Yellow	4	IN1-	24	U1-	
Grey	5	IN2+	26	U2+	
Pink	6	IN2-	26	U2-	
Blue	7	IN3+	28	U3+	
Red	8	IN3-	28	U3-	
Black	9	IN4+	30	U4+	
Violet	10	IN4-	30	U4-	
Grey-Pink	11	IN5+	32	U5+	
Red-Blue	12	IN5-	32	U5-	
White-Green	13	IN6+	34	U6+	
Brown-Green	14	IN6-	34	U6-	
White-Yellow	15	IN7+	36	U7+	
Yellow-Brown	16	IN7-	36	U7-	
White-White	17	+24V			NC
Grey-White	18	0V			NC
White-Pink	19				NC
Pink-White	20				NC
White-Blue	21				NC
Brown-Blue	22				NC
White-Red	23				NC
Brown-Red	24				NC
White-Black	25				NC
Shield					Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 592-1BM00-0XB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	378 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966108101
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Documentation

System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

