





Ilustrační fotografie

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4



Technické údaje

Všeobecné informace	
Provozní napětí	300 VDC
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota (při provozu) (statická)	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (při provozu) (dynamická)	-20 ... +60 °C

Kabel	
Délka kabelu	0,3 m
Barva kabelu s pláštěm	Černá

Konektor	
Typ připojení	Zásuvka M12 - Zástrčka M12
Počet pólů	4
Směr připojení kabelu vůči směru spojení	0 °
Směr připojení kabelu vůči směru spojení (2)	0 °
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 1	Kódování A
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 2	Kódování A



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Rozbaleno
Země původu	CN
GTIN	4066966488913
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-6401/040-003

↓