



Ilustrační fotografie



Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	20	IHD
Brown	2	0.1	18	IN1
Green	3	0.2	16	IN2
Yellow	4	0.3	14	IN3
Grey	5	0.4	12	IN4
Pink	6	0.5	10	IN5
Blue	7	0.6	8	IN6
Red	8	0.7	6	IN7
Black	9	1.0	19	IN8
Violet	10	1.1	17	IN9
Grey-Pink	11	1.2	15	IN10
Red-Blue	12	1.3	13	IN11
White-Green	13	1.4	11	IN12
Brown-Green	14	1.5	9	IN13
White-Yellow	15	1.6	7	IN14
Yellow-Brown	16	1.7	5	IN15
White-Grey	17	+24V	nc	
Grey-Brown	18	0V	4	alim-
White-Pink	19	+24V	nc	
Pink-Brown	20	0V	3	alim+

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Twido

TM2 DDI 16DK
TM2 DDI 32DK
TM3 DI16K
TM3 DI32K



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	160 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4045454979669
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/100-200	



Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	