



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	2	IN02
Brown	2	0-	1	RTN02
Green	3	1+	4	IN01
Yellow	4	1-	3	RTN01
Grey	5	2+	6	IN02
Pink	6	2-	5	RTN02
Blue	7	3+	8	IN03
Red	8	3-	7	RTN03
Black	9	4+	12	IN04
Violet	10	4-	11	RTN04
Grey-Pink	11	5+	14	IN05
Red-Blue	12	5-	13	RTN05
White-Green	13	6+	16	IN06
Brown-Green	14	6-	15	RTN06
White-Yellow	15	7+	18	IN07
Yellow-Brown	16	7-	17	RTN07
White-Grey	17	ns	ns	ns
Grey-Brown	18	ns	ns	ns
White-Pink	19	ns	ns	ns
Pink-Brown	20	ns	ns	ns
White-Blue	21	ns	ns	ns
Brown-Blue	22	ns	ns	ns
White-Red	23	ns	ns	ns
Brown-Red	24	ns	ns	ns
White-Black	25	ns	ns	ns
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – IF8

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Počet pólů 2	36
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821547327

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/402-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 