

Datový list | Obj. č.: 706-160/525-350

Připojovací kabel; 25pól.; Sub-Min-D; Konektor (vidlice a zásuvka); 25pól.; Sub-D;

Délka: 3,5 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-160/525-350>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins male Sub-D connector		25 pins female Sub-D connector	
	Pin number		Pin number	
White		1		1
Brown		2		2
Green		3		3
Yellow		4		4
Grey		5		5
Pink		6		6
Blue		7		7
Red		8		8
Black		9		9
Violet		10		10
Grey-Pink		11		11
Red-Blue		12		12
White-Green		13		13
Brown-Green		14		14
White-Yellow		15		15
Yellow-Brown		16		16
White-Gray		17		17
Grey-Brown		18		18
White-Pink		19		19
Pink-Brown		20		20
White-Blue		21		21
Brown-Blue		22		22
White-Red		23		23
Brown-Red		24		24
White-Black		25		25
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (vidlice)
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 2	25
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	3,5 m
--------------	-------

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	575 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966254242
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-160/525-350

↓