





Ilustrační fotografie

Pin 1 ... 5: 0.34 mm ²				
1	brown		1	
2	white		2	
3	blue		3	
4	black		4	
5	gray		5	



Technické údaje

Všeobecné informace	
Provozní napětí	300 VDC
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota (při provozu) (statická)	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (při provozu) (dynamická)	-20 ... +60 °C

Kabel	
Délka kabelu	15 m
Barva kabelu s pláštěm	Černá

Konektor	
Typ připojení	Zásuvka M12 - Zástrčka M12
Počet pólů	5
Směr připojení kabelu vůči směru spojení	0 °
Směr připojení kabelu vůči směru spojení (2)	0 °
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 1	Kódování A
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 2	Kódování A



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Rozbaleno
Země původu	CN
GTIN	4066966489262
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-6401/050-150

↓