

Datový list | Obj. č.: 706-4756/408-300

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 6 analogových vstupů (proud); Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/408-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1+3	0V/0V
Brown	2	0-	5	RET0
Green	3	1+	2+4	0V/0V
Yellow	4	1-	9	RET1
Grey	5	2+	7+8	0V/0V
Pink	6	2-	11	RET2
Blue	7	3+	8+10	0V/0V
Red	8	3-	12	RET3
Black	9	4+	15+17	0V/0V
Violet	10	4-	19	RET4
Grey-Pink	11	5+	16+18	0V/0V
Red-Blue	12	5-	20	RET5
White-Green	13	0+	0+	0+
Brown-Green	14	0+	0+	0+
White-Yellow	15	0+	0+	0+
Yellow-Brown	16	0+	0+	0+
White-Grey	17	0+	0+	0+
Grey-Brown	18	0+	0+	0+
White-Pink	19	0+	0+	0+
Pink-Brown	20	0+	0+	0+
White-Blue	21	0+	0+	0+
Brown-Blue	22	0+	0+	0+
White-Red	23	0+	0+	0+
Brown-Red	24	0+	0+	0+
White-Black	25	0+	0+	0+
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – IF6I

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBS6H/A

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	416 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821417316

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-4756/408-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com