



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Provozní napětí	250 VAC
Výkon (max.)	0,6 W
Odolnost proti vysokým teplotám	140 K/W
Tolerance	±1%
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení

Způsob ovládání	Ovládací nástroj
-----------------	------------------

Fyzické údaje

Šířka	10 mm / 0.394 palců
-------	---------------------

Údaje o materiálu

Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,141 MJ
Hmotnost	4,3 g



Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60557

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454196028
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-803/281-577	