

Datový list | Obj. č.: 706-2300/100-1000
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních vstupů; Délka 10 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/100-1000>



Ilustrační fotografie

Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	17	0V
2	0V	18	0V
3	0V	19	0V
4	0V	20	0V
5	0V	21	0V
6	0V	22	0V
7	0V	23	0V
8	0V	24	0V
9	0V	25	0V
10	0V	26	0V
11	0V	27	0V
12	0V	28	0V
13	0V	29	0V
14	0V	30	0V
15	0V	31	0V
16	0V	32	0V

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1BP00-0AA0

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Počet pólů 3	20
Typ připojení 3	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	10 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1787 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966471885
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/100-1000	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Propojovací modul
1.1.1.1 Propojovací modul



Obj. č.: 704-2004
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 1vodičové připojení; V montážní patici



Obj. č.: 704-2024
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; V montážní patici



Obj. č.: 704-2044
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; V montážní patici



Obj. č.: 704-2054
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici



Obj. č.: 289-614
Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 20pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²