



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Provozní napětí	250 V AC
Výkon (max.)	0,6 W
Odolnost proti vysokým teplotám	140 K/W
Tolerance	±1%
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 palců
-------	--------------------

Údaje o materiálu

Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,102 MJ
Hmotnost	2,6 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60543

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454195656
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-801/281-559

