



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PIC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	RN-01
Brown	2	0-	5	RN-02
Green	3	1+	4	RN-10
Yellow	4	1-	6	RN-11
Grey	5	2+	9	RN-20
Pink	6	2-	11	RN-21
Blue	7	3+	10	RN-30
Red	8	3-	12	RN-31
Black	9	4+	17	RN-40
Violet	10	4-	19	RN-41
Grey-Pink	11	5+	18	RN-50
Red-Blue	12	5-	20	RN-51
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Gray	17	nc	nc	nc
Gray-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	6 analog inputs; active
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – OB16E



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Allen Bradley 1756-TBSH
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	287 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966107128
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Documentation

System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB