



Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector	10 poles flat connector
		Pin number	Pin number
White		1	1
Brown		2	2
Green		3	3
Yellow		4	4
Grey		5	5
Pink		6	6
Blue		7	7
Red		8	8
Black		19	9
Violet		20	10

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× binární vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-2AA0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	64 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966086812
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Adaptér



Obj. č.: 704-9024

Adaptér pro systémové zapojení; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; Pro Siemens ET200SP