



Ilustrační fotografie



24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V
5	0V	17	0V
6	0V	18	0V
7	0V	19	0V
8	0V	20	0V
9	0V	21	0V
10	0V	22	0V
11	0V	23	0V
12	0V	24	0V
24-pin D-sub connector		24-pin D-sub connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	13	0V
2	0V	14	0V
3	0V	15	0V
4	0V	16	0V</



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Počet pólů 3	48
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	4 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	668 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966231182
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/300-400	



Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	