



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

[illegible]

Upozornění

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Vstupy/výstupy	4 x 8 analog inputs or outputs
Provozní napětí	≤ 35 V AC/DC
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Typ kabelu	LIYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	14
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²



Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	14
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	14
Typ připojení 3	Systém

Připojení 4	
Konektor 4	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 4	14
Typ připojení 4	Systém

Připojení 5	
Konektor 5	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Počet pólů 5	40
Typ připojení 5	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	352 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966641202
Číslo celního tarifu	85444290900

Product classification	
UNSPSC	26121629

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB