



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	17A	MS0+
Brown	2	IN0-	17B	MS0-
Green	3	IN1+	16A	EX0+
Yellow	4	IN1-	16B	EX0-
Grey	5	IN2+	12A	MS1+
Pink	6	IN2-	12B	MS1-
Blue	7	IN3+	11A	EX1+
Red	8	IN3-	11B	EX1-
Black	9	IN4+	7A	MS2+
Violet	10	IN4-	7B	MS2-
Grey-Pink	11	IN5+	6A	EX2+
Red-Blue	12	IN5-	6B	EX2-
White-Green	13	IN6+	2A	MS3+
Brown-Green	14	IN6-	2B	MS3-
White-Yellow	15	IN5+	1A	EX3+
Yellow-Brown	16	IN5-	1B	EX3-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Green	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup; pro RTD
Provozní napětí	≤ 35 V AC/DC
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX ART 0414 BMX ART 0814



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Počet pólů 2	40
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	20 m
--------------	------

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	2825 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966644708
Číslo celního tarifu	85444290900

Product classification

UNSPSC	26121629
--------	----------

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-3340/402-2000	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	