



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin D-sub connector		36 pin Rockwell connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	Da	2	WOUT0+
Brown	2	0	6	RTN0
Green	3	1+	1	WOUT1+
Yellow	4	1-	5	RTN1
Grey	5	2+	10	WOUT2+
Pink	6	2-	14	RTN2
Blue	7	3+	9	WOUT3+
Red	8	3-	13	RTN3
Black	9	4+	18	WOUT4+
Violet	10	4-	22	RTN4
Grey-Pink	11	5+	17	WOUT5+
Red-Blue	12	5-	21	RTN5
White-Green	13	6+	26	WOUT6+
Brown-Green	14	6-	30	RTN6
White-Yellow	15	7+	25	WOUT7+
Yellow-Brown	16	7-	29	RTN7
White-Gray	17	ns	ns	ns
Grey-Brown	18	ns	ns	ns
White-Pink	19	ns	ns	ns
Pink-Brown	20	ns	ns	ns
White-Blue	21	ns	ns	ns
Brown-Blue	22	ns	ns	ns
White-Red	23	ns	ns	ns
Brown-Red	24	ns	ns	ns
White-Black	25	ns	ns	ns
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový výstup; napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Zásuvka
Počet pólů 1	25
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Počet pólů 2	36
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	396 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966404883
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/505-200	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	