



Barva: ☐ Vícebarevné

Complete rail-mount terminal block set with all necessary accessories for wiring a main distribution board with 2 RCDs

- 1 three-phase power supply terminal block set 16 mm² with a comfortable lever connection for the incoming rigid conductors and 2 outputs to the RCDs
- Connection of 9 alternating current circuits and 1 three-phase circuit 4 mm² in accordance with DIN 18015-1
- 2 RCD potentials distributed over 2 N-busbars
- N-disconnection of the individual circuits for insulation resistance measurement via N-disconnect slides in the installation level terminals

Položka obsahuje:

 Obj. č.: 210-110 1 Popisovač	 Obj. č.: 249-117 1 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	 Obj. č.: 777-303 1 Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transparentní	 Obj. č.: 793-5472 1 Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá
 Obj. č.: 793-5566 1 Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 2009-305 2 Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vylamovací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá	 Obj. č.: 210-133 1 Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá
 Obj. č.: 2116-5301 3 3vodičová průchozí svorka; S páčkou a tlačítkem; 16 mm ² ; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Šedá	 Obj. č.: 2116-5304 1 3vodičová průchozí svorka; S páčkou a tlačítkem; 16 mm ² ; Se zkušebním otvorem; Vhodná pro aplikace Ex i; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá	 Obj. č.: 2116-5307 1 3vodičová svorka pro ochranný vodič; S páčkou a tlačítkem; 16 mm ² ; Se zkušebním otvorem; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	 Obj. č.: 2116-1392 1 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Pro 3vodičové svorky; Oranžová
 Obj. č.: 2203-7642 1 Instalační patrová svorka; s ovládacím tlačítkem; 2,5 mm ² ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	 Obj. č.: 2203-7641 Instalační patrová svorka; s ovládacím tlačítkem; 2,5 mm ² ; S odpojovačem neutrálního vodiče; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	 Obj. č.: 2203-7692 2 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2216-7792 1 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová
 Obj. č.: 2216-7714 2 1vodičová rozpojovací svorka N; 16 mm ² ; s ovládacím tlačítkem; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá			



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Vícebarevné
Požární zatížení	8,381 MJ
Hmotnost	563,1 g

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966620368
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 821-114	

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	