

<https://www.wago.com/706-4756/102-100>



Ilustrační fotografie

Gender coding	Age	20 years for 1000		40 years for 1000	
		Mean	SD	Mean	SD
Female	1	1.856	1.1	1.856	1.1
Male	2	1.856	1.1	1.856	1.1
Gender	3	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	4	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	5	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	6	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	7	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	8	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	9	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	10	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	11	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	12	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	13	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	14	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	15	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	16	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	17	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	18	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	19	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	20	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	21	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	22	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	23	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	24	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	25	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	26	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	27	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	28	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	29	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	30	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	31	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	32	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	33	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	34	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	35	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	36	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	37	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	38	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	39	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	40	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	41	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	42	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	43	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	44	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	45	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	46	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	47	0.023	0.3	0.023	0.3
Gender	48	0.023	0.3	0.023	0.3
Female	49	0.023	0.3	0.023	0.3
Male	50	0.023	0.3	0.023	0.3

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.
------------	---

Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – IB32

Typ kabelu	LIYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Konektor 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Počet pólů 3	36
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	288 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966184778
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/102-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com