





Ilustrační fotografie



Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
3	blue	3
4	black	4



Technické údaje			
Všeobecné informace		Kabel	
Provozní napětí	300 VDC	Délka kabelu	0,5 m
Stupeň krytí	IP67	Barva kabelu s pláštěm	Černá
Okolní teplota (při provozu) (statická)	-40 ... +80 °C		
Okolní teplota (při provozu) (dynamická)	-20 ... +60 °C		
Konektor			
Typ připojení	Zásuvka M12 - Zástrčka M8		
Počet pólů	3		
Směr připojení kabelu vůči směru spojení	0 °		
Směr připojení kabelu vůči směru spojení (2)	0 °		
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 1	Kódování A		



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Rozbaleno
Země původu	CN
GTIN	4066966503081
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-6501/030-005

↓