

Datový list | Obj. č.: 706-2500/409-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 analogových vstupů nebo výstupů; Sub-D; Délka 1 m

<https://www.wago.com/706-2500/409-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pin Sub-D connector		PNC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1	K2+
Brown	2	IN0-	2	K2-
Green	3	IN1+	5	K2+
Yellow	4	IN1-	6	K2+
Grey	5	IN2+	9	K2+
Pink	6	IN2-	10	K2-
Blue	7	IN3+	13	K2+
Red	8	IN3-	14	K2-
Black	9	IN4+	21	K2+
Violet	10	IN4-	22	K2-
Grey-Pink	11	IN5+	25	K2+
Red-Blue	12	IN5-	26	K2-
White-Green	13	IN6+	29	K2+
Brown-Green	14	IN6-	30	K2-
White-Yellow	15	IN7+	33	K2+
Yellow-Brown	16	IN7-	34	K2-
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-24V	43	M
White-Pink	19	+24V	42	L+
Pink-Brown	20	-24V	44	M
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu

1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	378 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966119718
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓