



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

Barva vodiče	Číslo vodiče	Barva vodiče	Číslo vodiče
Černá	1	Černá	1
Bílá	2	Bílá	2
Červená	3	Červená	3
Modrá	4	Modrá	4
Žlutá	5	Žlutá	5
Černá	6	Černá	6
Bílá	7	Bílá	7
Červená	8	Červená	8
Modrá	9	Modrá	9
Žlutá	10	Žlutá	10
Černá	11	Černá	11
Bílá	12	Bílá	12
Červená	13	Červená	13
Modrá	14	Modrá	14
Žlutá	15	Žlutá	15
Černá	16	Černá	16
Bílá	17	Bílá	17
Červená	18	Červená	18
Modrá	19	Modrá	19
Žlutá	20	Žlutá	20
Černá	21	Černá	21
Bílá	22	Bílá	22
Červená	23	Červená	23
Modrá	24	Modrá	24
Žlutá	25	Žlutá	25
Černá	26	Černá	26
Bílá	27	Bílá	27
Červená	28	Červená	28
Modrá	29	Modrá	29
Žlutá	30	Žlutá	30
Černá	31	Černá	31
Bílá	32	Bílá	32
Červená	33	Červená	33
Modrá	34	Modrá	34
Žlutá	35	Žlutá	35
Černá	36	Černá	36
Bílá	37	Bílá	37
Červená	38	Červená	38
Modrá	39	Modrá	39
Žlutá	40	Žlutá	40
Černá	41	Černá	41
Bílá	42	Bílá	42
Červená	43	Červená	43
Modrá	44	Modrá	44
Žlutá	45	Žlutá	45
Černá	46	Černá	46
Bílá	47	Bílá	47
Červená	48	Červená	48
Modrá	49	Modrá	49
Žlutá	50	Žlutá	50

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Údaje o připojení	
Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100
Připojení 1	
Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	50
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Volný konec
Typ připojení 2	Volný konec

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1449 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976718
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/650-300	