



Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 pins<br>Sub-D connector |                    | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number              | Wiring             | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                          | 0+                 | 1                | VCUT0  |
| Brown                                 | 2                          | 0-                 | 5                | RTN0   |
| Green                                 | 3                          | 1+                 | 7                | VCUT1  |
| Yellow                                | 4                          | 1-                 | 9                | RTN1   |
| Grey                                  | 5                          | 2+                 | 11               | VCUT2  |
| Pink                                  | 6                          | 2-                 | 13               | RTN2   |
| Blue                                  | 7                          | 3+                 | 15               | VCUT3  |
| Red                                   | 8                          | 3-                 | 17               | RTN3   |
| Black                                 | 9                          | 4+                 | 19               | VCUT4  |
| Violet                                | 10                         | 4-                 | 21               | RTN4   |
| Grey-Pink                             | 11                         | 5+                 | 23               | VCUT5  |
| Red-Blue                              | 12                         | 5-                 | 25               | RTN5   |
| White-Green                           | 13                         | 6+                 | 1                | VCUT6  |
| Brown-Green                           | 14                         | 6-                 | 5                | RTN6   |
| White-Yellow                          | 15                         | 7+                 | 7                | VCUT7  |
| Yellow-Brown                          | 16                         | 7-                 | 9                | RTN7   |
| White-Gray                            | 17                         | ns                 | ns               | ns     |
| Grey-Brown                            | 18                         | ns                 | ns               | ns     |
| White-Pink                            | 19                         | ns                 | ns               | ns     |
| Pink-Brown                            | 20                         | ns                 | ns               | ns     |
| White-Blue                            | 21                         | ns                 | ns               | ns     |
| Brown-Blue                            | 22                         | ns                 | ns               | ns     |
| White-Red                             | 23                         | ns                 | ns               | ns     |
| Brown-Red                             | 24                         | ns                 | ns               | ns     |
| White-Black                           | 25                         | ns                 | ns               | ns     |
| Shield                                |                            | Connected to Sub-D |                  |        |

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – OF8  
1756 – OF8H

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Zásuvka

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBSH

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 1 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 1,1 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje |               |
|----------------|---------------|
| ETIM 9.0       | EC000237      |
| ETIM 8.0       | EC000237      |
| PU (SPU)       | 1 ks          |
| Druh balení    | Box           |
| GTIN           | 4055143120944 |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |

| Ke stažení                                           |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-4756/504-100 |  |

| Documentation                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| System Description                  |                      |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |