



### Vlastnosti

- Napájecí zdroj s funkcemi TopBoost a PowerBoost a konfigurovatelným chováním v případě přetížení
- Binární signalizační vstup a výstup s možností konfigurace, optická indikace stavu, funkční tlačítka
- Komunikační rozhraní pro konfiguraci a monitorování
- Volitelné připojení k sítím IO-Link EtherNet/IP™, Modbus TCP nebo Modbus RTU
- Možnost paralelního zapojení i sériového řazení
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zásuvná připojovací technika
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV/PELV) podle EN 61010-2-201 / UL 61010-2-201
- Držák značení pro popisovací karty WAGO (WMB) a popisovací pásky WAGO

## Technické údaje

Vstup		Výstup	
Fáze	3	Jmenovité výstupní napětí $U_{o,nom}$	DC 24 V (SELV)
Jmenovité vstupní napětí $U_{i,nom}$	3 x AC 400 ... 500 V (Připojení bez neutrálního vodiče)	Rozsah výstupního napětí	DC 24 ... 28 V (možnost nastavení)
Rozsah vstupního napětí	3 x AC 340 ... 550 V	Výchozí nastavení	DC 24 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz	Jmenovitý výstupní proud $I_{o,nom}$	20 A (24 V DC)
Vstupní proud $I_i$	$\leq 3 \times 0,8$ A (400 V AC / 24 V DC / 20 A)	Jmenovitý výstupní výkon	480 W
Zapínací proud	$\leq 15$ A (Po 1 ms)	Odchylka	$\leq 1$ %
Kompenzace účinníku (PFC)	aktivní	Činitel zvlnění	$\leq 70$ mV (Vrchol – vrchol)
Překlenutí výpadku sítě	$\geq 20$ ms (3x 400 V AC)	Omezení proudu	$1,1 \times I_{o,jmen.}$ (typ.)
		Chování při přetížení	TopBoost / PowerBoost / časově omezený režim konstantního proudu (lze nastavit další způsoby chování při přetížení)
		PowerBoost	DC 30 A (5 s)
		TopBoost	Až 600 %

## Signalizace a komunikace

Signalizace	Binární vstup a výstup signálu (DI/DO) Optická indikace stavu (DC OK; zatížení; výstrahy a chyby)
Komunikace	USB (komunikační kabel 750-923) EtherNet/IP™ (komunikační modul 2789-9023) IO-Link (komunikační modul 2789-9080) Modbus RTU (komunikační modul 2789-9015) Modbus TCP (komunikační modul 2789-9052)

## Účinnost / ztráta výkonu

Ztrátový výkon $P_i$	$\leq 3,6$ W (Pohotovostní režim); $\leq 4,4$ W (Bez zatížení); $\leq 21$ W (400 V AC; jmenovitá zátěž)
Účinnost (typ.)	95,9 % (400 V AC; 20 A; 25 °C)

## Ochrana obvodu

Vnitřní pojistka	3x T 2,5 A / 500 V AC
Záložní jištění (požadované)	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Záložní jištění (doporučené)	3x 16 A (pro USA/Kanadu: 3x 15 A)

## Bezpečnost a ochrana

Izolační napětí (pri.-sek., AC)	3510 V
Izolační napětí (pri.-PE, AC)	2200 V
Izolační napětí (sek.-PE)	DC 0,5 kV
Izolační napětí (sek.-signál)	DC 0,5 kV
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Odolnost proti zpětnému napájení	$\leq$ DC 35 V
Kategorie přepětí	III ( $\leq 2000$ m n. m.); II ( $> 2000$ m n. m.)
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Ano
Přepětěvá ochrana; sekundární	Interní ochranný obvod $\leq 35$ V DC (v případě poruchy)
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ano
MTBF	$> 800\,000$ hod. (podle IEC 61709)

### Údaje o připojení

Typ připojení 1	Vstup/signalizace
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 721
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 831
Plný vodič 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců

### Fyzické údaje

Šířka	70 mm / 2.756 palců
Výška	130 mm / 5.118 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	130 mm / 5.118 palců
Upozornění (rozměry)	Výška bez konektoru Výška s konektorem: 169 mm

### Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

### Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1400 g

### Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 96 % (Není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	Viz leták s pokyny
Klimatická kategorie	3K3 (podle EN 60721)
Nadmořská výška při provozu (max.)	5000 m

### Normy a předpisy

Označení shody	CE
Normy/předpisy	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201 DNV UL HazLoc SEMI F47

### Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4066966117523
Číslo celního tarifu	85044083900

### Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Atesty/certifikáty

#### General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 61010-2-201	E255817

#### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

#### Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00002ZF

#### Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

### Ke stažení

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance  
2787-2347/000-030



## Documentation

## Manual

Product Manual Power Supply; Pro 2; 3-phase; DC 24 V; 20 A	V 1.1.0 15.02.2022	pdf 8406.49 KB	<a href="#">↓</a>
--	-----------------------	-------------------	-------------------

## Bid Text

2787-2347/000-030	14.03.2022	xml 9.62 KB	<a href="#">↓</a>
2787-2347/000-030	14.03.2022	docx 30.54 KB	<a href="#">↓</a>

## Instruction Leaflet

WAGO Stromversorgung Pro 2	V 1.1.0 26.04.2021	pdf 4607.34 KB	<a href="#">↓</a>
----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models 2787-2347/000-030	<a href="#">↓</a>
-----------------------------------	-------------------

## 1 Kompatibilní produkty

## 1.1 Rozšíření produktů

## 1.1.1 Komunikační modul



[Obj. č.: 2789-9023](#)  
Komunikační modul; EtherNet/IP; MQTT;  
Podpora komunikace



[Obj. č.: 2789-9080](#)  
Komunikační modul; IO-Link; Podpora ko-  
munikace



[Obj. č.: 2789-9015](#)  
Komunikační modul; Modbus RTU; RJ45;  
Podpora komunikace



[Obj. č.: 2789-9052](#)  
Komunikační modul; Modbus TCP; Podpo-  
ra komunikace

## 1.2 Volitelné příslušenství

## 1.2.1 Značení

## 1.2.1.1 Nosič označení



[Obj. č.: 2789-1233](#)  
Nosič označení; Pro WMB nebo popisovací  
pásy; Délka: 33 mm