



Ilustrační fotografie

Data wiring		Signal wiring	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	0V	1	0V
2	0V	2	0V
3	0V	3	0V
4	0V	4	0V
5	0V	5	0V
6	0V	6	0V
7	0V	7	0V
8	0V	8	0V
9	0V	9	0V
10	0V	10	0V
11	0V	11	0V
12	0V	12	0V
13	0V	13	0V
14	0V	14	0V
15	0V	15	0V
16	0V	16	0V
17	0V	17	0V
18	0V	18	0V
19	0V	19	0V
20	0V	20	0V
21	0V	21	0V
22	0V	22	0V
23	0V	23	0V
24	0V	24	0V
25	0V	25	0V
26	0V	26	0V
27	0V	27	0V
28	0V	28	0V
29	0V	29	0V
30	0V	30	0V
31	0V	31	0V
32	0V	32	0V

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních výstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 – OB32

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Počet pólů 3	36
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	581 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4045454920951
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-4756/207-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guidepdf533.15 KB

↓