

Datový list | Obj. č.: 706-6001/301-300

Systémový kabel; Pro Omron CJ1W; 16 binárních vstupů a 16 binárních výstupů;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-6001/301-300>



Ilustrační fotografie

Data wiring		Signal wiring		Power wiring	
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	0 V	1	0 V	1	0 V
2	0 V	2	0 V	2	0 V
3	0 V	3	0 V	3	0 V
4	0 V	4	0 V	4	0 V
5	0 V	5	0 V	5	0 V
6	0 V	6	0 V	6	0 V
7	0 V	7	0 V	7	0 V
8	0 V	8	0 V	8	0 V
9	0 V	9	0 V	9	0 V
10	0 V	10	0 V	10	0 V
11	0 V	11	0 V	11	0 V
12	0 V	12	0 V	12	0 V
13	0 V	13	0 V	13	0 V
14	0 V	14	0 V	14	0 V
15	0 V	15	0 V	15	0 V
16	0 V	16	0 V	16	0 V
17	0 V	17	0 V	17	0 V
18	0 V	18	0 V	18	0 V
19	0 V	19	0 V	19	0 V
20	0 V	20	0 V	20	0 V

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární vstup a 16× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Omron

Omron CJ1W

CJ1W-MD232

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Připojení 3

Konektor 3

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 3

20

Typ připojení 3

Systém



Připojení 4	
Konektor 4	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 4	20
Typ připojení 4	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143072120

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-6001/301-300	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	